

DISTRIBUCIÓN / PROFAUNA

PROTECTOR TUBING

Para uso en:

Conductores desnudos electrificados, con fallas por contacto animal accidental.



Cubierta protectora / Manguera dieléctrica

Dimensiones y Correspondencia Catálogo vs. Conductor ACSR y Cobre							Conductores ACSR Desnudos					Cobre
							Sparrow	Raven	Pigeon	Partridge	Linnet	AWG
							#2	1/0	3/0	266.8	336.8	4
Catálogo	Rango (mm)		Longitud (m)	Kgs/Pza	Ø Externo (mm)	Pzas/Caja	8.01 mm	10.11 mm	12.75 mm	16.28 mm	18.31 mm	5.2 mm
PT-0375	4.11	9.53	2.44	0.37	17.32	50	✓	-	-	-	-	✓
PT-0625	9.55	15.88	2.44	0.68	24.74	25	-	✓	✓	-	-	-
PT-0938	15.90	23.83	2.44	0.94	32.51	20	-	-	-	✓	✓	-
PT-1300	23.85	33.02	2.44	PREGUNTE A PLP			-	-	-	-	-	-
PT-0375-50*	4.11	9.53	15.24	2.48	17.32	4	✓	-	-	-	-	✓
PT-0625-50*	9.55	15.88	15.24	4.28	24.74	2	-	✓	✓	-	-	-
PT-0938-50*	15.90	23.83	15.24	5.90	32.51	2	-	-	-	✓	✓	-
PT-1300-50*	23.85	33.02	15.24	PREGUNTE A PLP			-	-	-	-	-	-

Notas:

Consulte a PLP para más productos y otras longitudes/ Conductores

Más información en: www.preformed.com