

DISTRIBUCIÓN

REMATES PREFORMADOS PARA CONDUCTOR

Para uso en:

ACSR, AAC,



Catálogo	Aplicación		Tipo de Conductor		Pzas	Kilos	Longitud	Color	Especificación
	(mm)		ACSR	AAC					
	Min	Max			Por Caja				
DG-4554	4.62	5.16	#6, 6/1	#6, 7W	200	16.00	406.4	Azul	Interna PLP
DG-4541	5.82	6.53	#4, 6/1; #4 7/1	#4, 7W	125	19.50	620	Naranja	Interna PLP
DG-4542-K27	7.37	8.26	#2, 6/1; #2 7/1	#2, 7W	50	7.50	620	Rojo	CFE 51000-68
DG-4543	8.28	9.25	#1, 6/1	#1, 7W	100	24.00	820	Verde	Interna PLP
DG-4544	9.27	10.39	1/0, 6/1	1/0, 7W	50	10.00	660.4	Amarillo	CFE 51000-68
DG-4545	10.41	11.68	2/0, 6/1	2/0, 7W	75	24.00	711.2	Azul	Interna PLP
DG-4546-K27	11.71	13.11	3/0, 6/1	3/0, 7W	50	18.00	812.8	Naranja	CFE 51000-68
DG-4547	13.13	14.66	4/0, 6/1	4/0, 7W	40	27.00	863.6	Rojo	Interna PLP
DG-4548	14.68	16.59	266.8, 18/1	266.8, 19W	25	11.50	889.0	Negro	CFE 51000-68
DG-4549	16.61	18.77	336.4, 18/1	336.4, 19W	25	29.00	990.6	Verde	Interna PLP

Sentido derecho

Notas:

Consulte a PLP para más productos / tipo de conductor

Más información en: www.preformed.com